



门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸 (宽X高)	数量				备注
			一层	二层	三层	总计	
门	M1824	1800X2400	1			1	防盗门, 成品安装
	M0921	900X2100		3	3	6	实木门, 成品安装
	M0720	700X2000	1	2	2	5	卫生间复合门, 成品安装
	TLM-2424	2400X2400		1		1	推拉门, 成品安装
	JLM-1	卷帘门	4			4	卷帘门, 成品安装
窗	C4027	4000x2700		1		1	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为300MM)
	C3024	3000x2400			1	1	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为300MM)
	C2727	2700x2700		1		1	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为300MM)
	C2724	2700x2400			1	1	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为300MM)
	C3020	3000x2000			1	1	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为900MM)
	C2118	2100x1800		1	1	2	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为900MM)
	C1012	1000x1200		1	1	2	白色塑钢白玻推拉窗(窗下墙为1200MM)
	C0808	800x800		1		1	白色塑钢百叶窗(齐梁底安装)
	C0806	800x600	1			1	白色塑钢百叶窗(齐梁底安装)
注: 一) 所有门窗均为洞口尺寸, 由厂家提供制作图并核实无误后方可制作; 二) 窗子开启扇内设置防纱窗, 卫生间玻璃为磨砂玻璃; 三) 防盗措施由甲方根据具体情况现场确定, 未项到梁底的门窗均需设过梁, 窗下墙高低于900mm 时, 加设100mm 高护窗栏杆。							四) 门窗单扇玻璃面积大于1.50 平方米的均采用5.76 夹胶安全玻璃; 五) 塑钢门窗大样仅起分隔示意, 具体待厂家会同建设单位、设计单位共同解决。

相关图例

图例	名称	做 法
	蹲便器	参西南11J517-1/37页
	洗脸盆	洗脸盆现货安装
	淋浴喷头	安装高度为2100MM
	管道井	包管道在二次装修中完成
	风井	包管道在二次装修中完成
	地漏	参西南11J517-4、5/37页
	大理石洗面台板	参西南11J517-1/35页
	镜 面	参西南11J517-1/38页
	不锈钢毛巾架	在二次装修中完成

卫生间做法说明:

- 洗脸盆现货安装;
- 不锈钢毛巾架距地1800mm;
- 淋浴喷头距地1800mm;
- 吊顶材料为铝合金扣板或塑料扣板(甲方自定);
- 卫生间排风选用变压式排风道;
- 卫生间楼地面结构面层低于室内结构面层50mm;
- 楼地面防水材料沿墙上翻1500高;
- 塑料扣板包管道在二次装修中完成。

室内装修表

名称	装修做法	图集代号	楼梯间	卫生间	过道	其它功能用房	厨房
地面	贴地砖地面	西南11J312-3102Db/7 页	●		●	●	
	贴防滑耐磨地砖地面(有防水层)	参西南11J312-3103D/7 页		●			
楼面	贴地砖楼面	西南11J312-3102L/7 页	●		●	●	
	贴防滑耐磨地砖地面(有防水层)	参西南11J312-3103L/7 页		●			●
墙面	混合砂浆刷乳胶漆墙面	西南11J515-N05/4 页	●		●	●	●
	彩釉砖墙面	西南11J515-N11/8 页		●			
顶层	混合砂浆刷乳胶漆顶棚	西南11J515-P08/32 页	●	●	●	●	●
踢脚	材料同楼地面						
注: 1. 本表仅控制装饰的基层做法, 卫生间地面做到防水层, 各类房间墙面做到双飞粉层, 顶棚做到腻子层 2. 面材品种, 规格尺寸及颜色, 拼花由用户二次装修设计确定, 由装修施工完成。							
3. 室内精装修设计由业主另行委托专业公司设计。							

设计绘图	高诚		
设计单位	云南开发规划设计院临沧分院镇康办事处		
项目名称	镇康县南伞镇保障房征地返还22号地(李应财)	比例	1: 100
图 名	门窗表、室内装修表 相关图例	页 码	第 2 页
			共 6 页